

Dryrod Bohrloch Cleaner

Produktbeschreibung

Der **Dryrod Bohrloch Cleaner** wurde entworfen, um Bohrmehl aus den Bohrlöchern zu entfernen, bevor die **Dryrod Hochleistungs Horizontalsperre** zur Behandlung von aufsteigender Feuchtigkeit in die Löcher gesetzt wird.

Das Werkzeug passt in 12mm breite und 190mm lange Bohrlöcher (geeignet für 220mm Wände). Eine Markierung am Werkzeug zeigt die Länge von 190mm an.



Anwendung

Nach dem Bohren von 12mm Löchern mit einem SDS Bohrer, wird der **Dryrod Bohrloch Cleaner** in das Loch eingefügt. Drehen Sie das Werkzeug im Loch herum um Bohrmehl zu sammeln und entfernen Sie es dann mit der offenen Seite nach oben, so dass der Schutt in der Aussparung gesammelt wird.

Wiederholen nach Bedarf bis die Bohrung sauber ist. Beachten Sie, dass bei schwachem Ziegel/Mörtel die Säuberung vorsichtig vollzogen werden sollte, um kein weiteres schwaches Material zu entfernen.

Zur Säuberung kürzerer Bohrungen kann das Werkzeug mit Klebeband an der richtigen Länge markiert werden.

Arbeitsschutz

Vorsicht bei der Verwendung des **Dryrod Bohrloch Cleaner**, da die gerundeten Enden scharf sind. Das Tragen von Sicherheitshandschuhen wird empfohlen.