

Dryshield Creme

Produktbeschreibung

Dryshield Creme ist eine atmungsaktive, salzresistente und wasserabweisende creme, welche als Grundierung für **Drygrip Klebstoff** verwendet wird. Die Creme ist Teil des **Dryzone Systems** zur Wiederverputzung der Wände nach der Behandlung von aufsteigender Feuchtigkeit.

Wenn **Dryshield Creme** auf von Grundwassersalzen verunreinigte Wände aufgetragen wird, bewirkt Sie die Hydrophobierung der Oberfläche und das Abschwächen der Kristallisationsfestigkeit der Salze, welche sich in oder an der Wandoberfläche formen können. Die Wände können dadurch austrocknen und mögliche schädigende Salze werden von Gipsplatten und weiteren dekorativen Oberflächen fern gehalten.

Vorteile

- Atmungsaktiv
- Haltbar
- Dringt tief in Ziegel, Stein und Mörtel ein
- Schnelle, einmalige Auftragung mit Pinsel, Roller oder Spray

Eigenschaften

Aussehen	Weiß
Spez. Gewicht	0,9 g/cm ³
Größe und Verpackung	3 Liter and 5 Liter Plastikeimer
Lagerfähigkeit	12 Monate
Wasserlöslichkeit/ Mischbarkeit	Komplett mischbar bei 20°C
Ergiebigkeit	200 g/m ²
Lagerung	Kalt, gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Frost schützen.

Anwendungsinformationen

Vorbereitung

Alle Oberflächen vor Gebrauch gründlichst säubern.



Verarbeitung

1. Bringen Sie **Dryshield Creme** in einem einzigen Anstrich an der Wand an. Verwenden Sie am besten einen großen weichen Pinsel.
2. Gehen Sie sicher, dass alle Löcher und Risse mit der Creme behandelt und alle Flächen ebenmäßig bestrichen werden.
3. Lassen Sie **Dryshield Creme** für mindestens 30 Minuten einziehen. Warten Sie nicht länger als 24 Stunden, bevor Sie **Drygrip Klebstoff** verwenden.

Siehe Dryzone System Anwendungsrichtlinien für volle Anwendungsinformationen. Klebetests werden vor Großflächenanwendung empfohlen. Im Zweifelsfall sehen Sie bitte unsere Anwendungstechnik für Hilfe.

Weitere Informationen

Dryshield Creme hat keine Gefahrenklassifizierung. Für weitere Informationen sehen Sie bitte unser Sicherheitsdatenblatt.

Dryshield Creme wird hergestellt nach ISO 9001 und ISO 14001 Qualität und Umwelt Standards.

Die in diesem Dokument enthaltenen technischen Angaben und Gebrauchsanweisungen sind nach unserem besten Gewissen korrekt und werden guten Glaubens vermittelt. Der Inhalt des Dokuments stellt hinsichtlich der Leistungen dieser Produkte weder eine ausdrückliche noch eine implizite Garantie dar. Da die Einsatzbedingungen und die Einsatzweise unserer Materialien nicht unserer Kontrolle unterliegen, können wir lediglich garantieren, dass diese Produkte unseren Qualitätsnormen entsprechen. Die Gewährleistung kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Geschäftsbedingungen, nicht jedoch für eine erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Abänderung aller technischen Informationen ohne vorherige Benachrichtigung vorbehalten. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden.